





SPECIFICATION

Contact Rating	50mA 12V DC
Contact Resistance	100mΩ max.
Insulation Resistance	100MΩ min. 500V DC
Dielectric Strength	250V AC/1 minute
Travel	0.25mm
Operating Temp.	-25°C ~ +70°C
Storage Temp.	-30°C ~ +80°C

PAPT NO	TC-1110-X
Operating Force	A:130gf B:200gf C:300gf D:500gf
Height	H:6.65

ITEM	PAPT NAMF	TER,NO	QTY	MATERIAL	FINISHING	REMARK
⑤	Terminal	——	2	Brass（0.30t）	ag Plated	————
④	Contact	——	1	F.ag/SUS		————
③	Base	——	1	PA66	Natural	————
②	Cover	——	1	SUS304	Tin plated	————
①	Keystake	——	1	SUS304		————

MARK	DESCRIPTION	DATE	REVISED	APPROVED
△X				
△X				
△X				

REVISIONS

units:	mm
tolerance:	
X.X	±0.2mm
X.XX	±0.1mm
X.XXX	±0.05mm

UNSPECIFIED TOLERANCES

DSND		DATE		SCALE: N/A
DWN		DATE		VIEW:
CHKD		DATE		UNIT: mm
APPD		DATE		SIZE: A4

MODEL TYPE: TACT SWITCH

PART NO.:

DWG NO.: TC-1110-X

XKB INDUSTRIAL PRECISION CO.,LIMITED

WEIGHT	SHEET	REVISION
1.0g	1/1	A0

www.xk-dg.cn www.helloxkb.com www.helloxkb.cn

XKB SWITCH CONNECTOR