



Ⓐ P.C. MOUNTING

Ⓐ KS9BXXXXR

SIZE TYPE	
ITEM NO	DESCRIPTION
5	15 x 15 (mm)
9	19 x19 (mm)

CAP TYPE	
ITEM NO	DESCRIPTION
B	ACTUATOR

CAP COLOR	
ITEM NO	DESCRIPTION
1	White
3	Red
5	Yellow
6	Green
7	Blue

1st Set LED COLOR			
ITEM NO	EMISSION COLOR	Dominant Wavelength	Test Condition
1	White	$x=0.27\sim0.31$ $y=0.27\sim0.31$	IF = 5mA
3	Red	$\lambda d=638\sim648$ nm	IF = 20mA
5	Yellow	$\lambda d=582\sim592$ nm	IF = 20mA
6	Green	$\lambda d=520$ nm	IF = 20mA
7	Blue	$\lambda d=465\sim470$ nm	IF = 20mA

LED QTY	
ITEM NO	DESCRIPTION
0	NO LED
1	ONE LED
2	TWO LEDs

Ⓐ SPECIFICATIONS : 100mA max, 42 VAC/DC  
 MECHANICAL LIFE: 1,000,000 cycles  
 CONTACT RESISTANCE: 100mΩ max.(initial)  
 INSULATION RESISTANCE: 1000M Ω min.  
 DIELECTRIC STRENGTH: 1,000VAC  
 OPERATION FORCE: 3.8 ± 0.75 N max

MATERIALS :  
 SWITCH HOUSING: PBT  
 TRANSPARENT: ABS  
 CONTACT: Stainless,Au version Ni-plated  
 TERMINALS: Brass,Au version Ni-plated  
 TERMINAL SEAL: Epoxy



TACLEX ELECTRONICS CO.,LTD.

	符號	原尺寸	修改後尺寸	變更日期	SCALE (比例)： 1：1	TITLE 圖 名	Short-travel keyswitches			SIZE 圖紙	A4	
1	Ⓐ		修改尺寸、規格、圖號	Mar-17-2010		TOLERANCE (公差)： 0.00 mm ± 0.25mm 0.0 mm ± 0.40mm ANGULAR：± 5° FILE NAME：TEST-0183	DWG NO. 圖 號	KS9B-TEST			UNIT 單位	mm Inch
2	Ⓑ						REV. 版本	R02	DATE 日 期	DEC - 28 - 2009	SHEET 張 數	1 of 1
3	Ⓒ						CHECKED BY 審 核	RICHARD		DRAWN BY 製 圖	Ryan	
4	Ⓓ											
5	Ⓔ											

版本 : C

表單編號 : QR-0507